

# BBP™31 SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER - TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	
Druckauflösung (dpi)	300
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	76
Max. Etiketten / Tag	Thermotransfer
Max. Druckbreite (mm)	101 mm
Max. Drucklänge (mm)	3000 mm
Max. Etikettenbreite (mm)	101 mm
Max. Rollenlänge (m)	30 m
Druck-Optionen	
Systemsymbole	221
Systemschriften	5 Schriften
Farbmöglichkeiten	Einfarbig
Mehrzeilendruck	Mehr als 30 Zeilen
Druckrichtung	Rotation: 90°, 180°, 270°
Anordnung	Numerisch und alphabetisch
Barcode	Code 39, Code 128 Auto, EAN/JAN13, Interleaved 2/5, UPCA
Medien	
Max. Etiketten / Tag	500
Passende Materialien	Vinyl B-595, Hochleistungs-Polyester B-569, BradyGlo B-526, Repositionierbares Vinyl B-581, Bedruckbares magnetisches Band B-509, Polyester für kalte Temperaturen B-549, Fälschungssicheres metallisiertes Polyester B-438, Selbstlaminiertes Vinyl B-427, Nicht klebende Polyester-Anhänger (B-551), Gold gebürsteter Polyester B-575, Metallisiertes Polyester-Band für hohe Temperaturen B-565
Elektronik	
Speicher	50MB interner Speicher um tausende Etiketten intern zu speichern. Externes Speichern auf dem USB-Stick möglich
Netzanschluss	Integriert
Anschlussoptionen	1 USB zum Drucken mit PC-Anschluss, 2 USB zum Importieren von Grafiken/Schriften
Externer Druck	Ja
Gerätedaten	
Abmessung (mm) - Tiefe x Höhe x Breite	280 mm x 225 mm x 305 mm
Gewicht (kg)	6,5
Display	Großes Farbdisplay mit Touch-Screen und Drag & Drop-Funktion
Tastatur	Ausklappbare Tastatur in vier unterschiedlichen Versionen: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Cyrillic QWERTY
Umgebungsbedingungen	
Arbeitstemperatur	10°C - 40°C
Garantie	
Garantie	12 Monate

Für weitere Fragen  
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

<p><b>Leymann</b>  <b>Punktum GmbH</b>                  Lehmdamm 17                  30853 Langenhagen</p>	<p>Tel. 0511-7805-0                  Fax 0511-7805-206                  punktum@leymann.de                  www.leymann.de</p>
	